



ATEX ZONE 1-21



II 2D EX H IIC T50°C DB



II 2G EX H IIC T6 GB



		KAV 15	KAV 18	KAV 20	KAV 30	KAV 45
Air comprimé	bar	6-8				
Dépression	mmH ² O	2 700				
Débit d'air	m ³ /h	130				
Capacité	Lt	15	18	20	30	40
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	75	76	72	75	74
Dimensions	cm	38 x 38 x 43h	42 x 41 x 90	44 x 44 x 53	50 x 46 x 90	50 x 46 x 90
Poids	kg	7	12	9	15	16
Sac papier	Lt	10	40	20	40	40
Filtre		Filtre PTFE				
Modèle TH (uniquement KAV15/20/45)		Cartouche filtration absolue				
Dimensions	cm	38 x 38 x 60	-	44 x 44 x 73	-	50 x 46 x 100
Poids	kg	10	-	13	-	22
Kit accessoires		Ø38 intégré Flexible 2.5m, canne métal (2 tubes droits et 1 tube coudé), capteur sol L375mm, suceur plat, brosse ronde D70mm, brosse ronde D120mm				

Points forts :

- Aspiration spécifique :** Les KAV sont des aspirateurs spécifiques fonctionnant uniquement avec de l'air comprimé (6.8 Bars - 41 SCFM). Tous sont livrés avec certificat d'homologation ATEX zone 1 (gaz) et 21 (poussières).
- Conception :** Tous les KAV sont équipés d'une cuve INOX

Kit accessoires D38mm intégré

